

## FERRAGEM


Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço estampado, zinçado e com chapa de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

## RODA

Roda com revestimento de borracha injetada, núcleo em polipropileno injetado e mancal com furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.




## DIMENSÕES DO RODÍZIO



## DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	60
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	100
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "ØD" (mm) :	75
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,15
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	49x66
Dimensões da furação (mm) :	7x13

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO



## OPCIONAL

Rodízio também disponível com parafuso e porca como eixo.

