

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de PVC com núcleo de policarbonato e mancal com furo passante. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a óleos, graxas, umidade e não danificam o piso. Indicada para movimentação de móveis.




DIMENSÕES DO RODÍZIO



DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	30
Revestimento :	PVC
Núcleo :	Policarbonato
Tipo de mancal :	Furo passante
Altura "H" (mm) :	70
Largura "L" (mm) :	19
Diâmetro "ØD" (mm) :	50
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	24
Raio de saída "S" (mm) :	49
Dureza da banda de rodagem :	80 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,19
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	49x66
Dimensões da furação (mm) :	7x13

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO



OPCIONAL

Rodízio também disponível com parafuso e porca como eixo.

