

Ficha de Produto



GTH 177/25K

EAN 4047526266592

ID 266593



Roda de poliuretano Bickle Extrathane, centro em ferro fundido para cargas pesadas

Rodas:

Bickle Extrathane® em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, rolamento silencioso, reduzida resistência ao rolamento, pouso com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

Cores dos rastos: castanho claro

Centro da roda/jante

Fabricado em ferro fundido, com bocal de lubrificação, lacado.

Cor do centro da roda: prata

Resistência ao rolamento

█████ █ muito bom

Ruído de funcionamento

█████ █ □ □ bom

Conservação do solo

█████ █ □ □ bom

Dados técnicos

Ø Roda	⌚	175 mm (D)
Largura da roda	📐	80 mm (T2)
Capacidade de carga	匚	1300 kg
Ø do furo	⌚	25 mm (d)
Comprimento do cubo	⌚	80 mm (T1)
Peso da peça	⚖	6,1 kg
Resistência à temperatura	🌡	-25 ° C
Resistência à temperatura até	🌡	70 ° C
dureza do rastro e pneu		92° Shore A
Tipo de rolamento	⌚	Rolamento de esferas

