

# Ficha de Produto



## ALST 125/15K

EAN 4047526573898

ID 573899



### Roda de poliuretano Blickle Softhane, centro em alumínio para cargas pesadas

#### Rodas:

Blickle Softhane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, conforto operacional considerável devido a uma banda de rodagem particularmente espessa, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

**Cores dos rastos:** verde

**Centro da roda/jante** Em fundição injetada de alumínio. Rasto fundido.

**Cor do centro da roda:** cinzento prateado

**Resistência ao rolamento**

█████ █ muito bom

**Ruído de funcionamento**

█████ █ muito bom

**Conservação do solo**

█████ █ muito bom

#### Dados técnicos

Ø Roda	◎	125 mm (D)
Largura da roda	■	40 mm (T2)
Capacidade de carga	□	350 kg
Ø do furo	◎	15 mm (d)
Comprimento do cubo	■	45 mm (T1)
Peso da peça	▣	0,6 kg
Resistência à temperatura	🌡	-25 ° C
Resistência à temperatura até	🌡	70 ° C
dureza do rastro e pneu		75° Shore A
Tipo de rolamento	◎	Rolamento de esferas

