

Ficha de Produto



BH-GB 100K-3

EAN 4047526076443

ID 752616



Rodízio fixo estampado, suportes para cargas pesadas com placa de fixação, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas

Suporte:

Fabricado em aço estampado. Eixo da roda aparaafusado. Zincado, passivado a azul, livre de cromo hexavalente.

Rodas:

Blickle Besthane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

Cores dos rastos: castanho

Centro da roda/jante Fabricado em ferro fundido, lacado. Rasto fundido.

Cor do centro da roda: prata

Resistência ao rolamento

excelente

Ruído de funcionamento

bom

Conservação do solo

bom

Ficha de Produto



Dados técnicos

Tamanho da placa		140 x 110
Furação		105 x 75-80
Ø Furo da base		11
Ø Roda		100 mm (D)
Largura da roda		40 mm (T2)
Capacidade de carga		400 kg
Altura total		140 mm (H)
Peso da peça		1,8 kg
Resistência à temperatura		-25 ° C
Resistência à temperatura até		70 ° C
dureza do rastro e pneu		92° Shore A
Tipo de rolamento		Rolamento de esferas

