

## Ficha de Produto



### BS-GB 154K

EAN 4047526112486

ID 754224



**Rodízio fixo em aço soldado para cargas pesadas, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas**

#### **Suporte:**

Construção de aço soldado particularmente robusta. Eixo da roda aparaafusado. Zincado, passivado a amarelo, livre de cromo hexavalente.

#### **Rodas:**

Blickle Besthane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

**Cores dos rastos:** castanho

**Centro da roda/jante** Fabricado em ferro fundido, lacado. Rasto fundido.

**Cor do centro da roda:** prata

#### **Resistência ao rolamento**

████████ excelente

#### **Ruído de funcionamento**

█████ □□ bom

#### **Conservação do solo**

█████ □□ bom

# Ficha de Produto



## Dados técnicos

Tamanho da placa		175 x 140
Furação		140 x 105
Ø Furo da base		14
Ø Roda		150 mm (D)
Largura da roda		80 mm (T2)
Capacidade de carga		1050 kg
Altura total		205 mm (H)
Peso da peça		8,3 kg
Resistência à temperatura		-25 ° C
Resistência à temperatura até		70 ° C
dureza do rastro e pneu		92° Shore A
Tipo de rolamento		Rolamento de esferas

