

## Ficha de Produto



### BS-GB 200K

EAN 4047526005115

ID 742637



**Rodízio fixo em aço soldado para cargas pesadas, Roda de poliuretano Blickle Besthane, centro em ferro fundido para cargas pesadas**

#### Suporte:

Construção de aço soldado particularmente robusta. Eixo da roda aparaafusado. Zincado, passivado a amarelo, livre de cromo hexavalente.

#### Rodas:

Blickle Besthane®, em elastómero de poliuretano de alta qualidade, com reação de fusão, rolamento silencioso, resistência de rodagem muito reduzida, capacidade de carga altamente dinâmica, pousa com extrema suavidade na superfície, muito resistente à abrasão, resistência elevada ao corte e aos rasgões, tem uma ligação química muito boa com o corpo da roda.

**Cores dos rastos:** castanho

**Centro da roda/jante** Fabricado em ferro fundido, lacado. Rasto fundido.

**Cor do centro da roda:** prata

#### Resistência ao rolamento

excelente

#### Ruído de funcionamento

bom

#### Conservação do solo

bom

# Ficha de Produto



## Dados técnicos

Tamanho da placa		140 x 110
Furação		105 x 75-80
Ø Furo da base		11
Ø Roda		200 mm (D)
Largura da roda		50 mm (T2)
Capacidade de carga		1000 kg
Altura total		245 mm (H)
Peso da peça		5,8 kg
Resistência à temperatura		-25 ° C
Resistência à temperatura até		70 ° C
dureza do rastro e pneu		92° Shore A
Tipo de rolamento		Rolamento de esferas

