


FERRAGEM

Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zinçado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "ON". Indicado para aplicações de cargas leves com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo em polipropileno injetado, mancal com rolamento esférico e calota de proteção. Usada para cargas leves. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.


DIMENSÕES DO RODÍZIO

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	80
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6002 ZZ)
Altura "H" (mm) :	103
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	75
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	32
Raio de saída "S" (mm) :	99
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,60
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	80x105
Dimensões da furação (mm) :	8,5x16,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO
