

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OP". Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO



DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	490
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	288
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	250
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	64
Raio de saída "S" (mm) :	220
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	4,85
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

